

Блокировка дифференциалов ДАК для переднего моста Ssang Yong

Тип моста	Определить тип моста	Количество шлицов	Передаточное число главной пары	Размеры подшипника	ДАК
KSC	Овальная крышка, 10 болтов крепления	27	Все	41,275x73,431x19	<u>477</u>
TONGIL	Восьмиугольная крышка, 8 болтов крепления	25	4,27/4,55/5,38	38,1x69x16мм	<u>425</u>
TONGIL	Восьмиугольная крышка, 8 болтов крепления	27	4,27/4,55/5,38	38,1x69x16мм	<u>486</u>



Блокировка дифференциала для переднего моста KSC

DAK477

[↑ В начало](#)

Характеристики	
Количество шлицев полуоси	27
Диаметр полуоси	34,8мм
Передаточное число редуктора	3.73-5.38
Посадочный диаметр шестерни ГП	114.3м
Наружный диаметр ГП	7,25"
Количество болтов и ϕ крепления ГП	10 болтов на $\phi 133$ мм
Посадочный диаметр подшипника	41,275
Размеры подшипника	41,275x73,431x19
Аналог	ARB RD100

Применяемость: Передний Мост KSC:

Tagaz Tager: Road Partner

Ssang Young:

ACTYON	2005 - ...	KORANDO	1996 - 2005
ACTYON SPORTS	2006 - ...	MUSSO	1996 - 2005
ACTYON SPORTS (II)	2006 - ...	MUSSO SPORTS	2002 - 2006
KYRON	2005 - ...	REXTON	2001 - ...

Блокировка дифференциала для переднего моста TONGIL

DAK425

[↑ В начало](#)

Технические характеристики	
Количество шлицев полуоси	25
Диаметр полуоси	28,1 мм
Передаточное число редуктора	4,27 и больше
Посадочный диаметр шестерни ГП	108 мм
Количество болтов и Φ крепления ГП	10 болтов на Φ 134 мм
Посадочный диаметр подшипника	38.1 мм
Размеры подшипника	38,1x69x16 мм

Применяемость: Передний Мост TONGIL:

Tagaz Tager: Road Partner

Ssang Young: Korando, MUSSO

www.dak4x4.com

Блокировка дифференциала для переднего моста TONGIL

DAK486

[↑ В начало](#)

Технические характеристики	
Количество шлицев полуоси	27
Диаметр полуоси	29,5 мм
Передаточное число редуктора	4,27 и больше
Посадочный диаметр шестерни ГП	108 мм
Количество болтов и Φ крепления ГП	10 болтов на Φ 134 мм
Посадочный диаметр подшипника	38.1 мм
Размеры подшипника	38,1x69x16 мм

Применяемость: Передний Мост TONGIL:

Ssang Young: Rexton, ACTYON, KYRON

www.dak4x4.com